



## Scheda di Sicurezza

# ARGON COMPRESSO E938

Scheda n° 005 al

Versione 7 del 18/07/2011

Sostituisce : 08/10/2010

Pagina : 1/4

### 1 ELEMENTI IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Identificatore del prodotto	
Nome commerciale	ARGON COMPRESSO E938
Denominazione chimica	Argon N. CAS : 7440-37-1 N. EC : 231-147-0 N. della sostanza : --
Formula chimica	Ar
Numero di registrazione	Indicata nella lista dell'Annesso IV / V del Reach; esente dall'obbligo di registrazione.
Impiego	Impiego alimentare.
Identificazione della società	SICO Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A. Sede Amm. Via Morandi, 10 – 21047 SARONNO ( VA ) Farmacovigilanza1@sicospa.it Tel. : 118 / 800 003519
<b>Numero telefonico di chiamata urgente</b>	

### 2 INDICAZIONE DEI PERICOLI

#### Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento. CE 1272/2008 (CLP)

- Pericoli fisici

Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE

Gas sotto pressione – Gas compressi – Attenzione (H280)

Non incluso nell'allegato VI.

Non classificato come preparato pericoloso.

Nessuna etichetta CE richiesta.

#### Informazioni da indicare sull'etichetta

Etichettatura del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

- Pittogrammi di pericolo



- Avvertenza
- Indicazioni di pericolo
- Consigli di prudenza
  - Conservazione

Attenzione

H280 : Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

P410+P043 : Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

Etichettatura 67/548/CE o 1999/45/CE

Simbolo (i)

Frase R

Nessuno/a.

Frase S

Nessuno/a.

Altri pericoli

In alta concentrazione può causare asfissia.

### 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato		Sostanza					
Nome del componente	Contenuto	N. CAS	N. EC	N. della sostanza	NOTE	Classificazione	
Argon	100%	7440-37-1	231-147-0	-	NOTE 1	Press. Gas (H280).	



## Scheda di Sicurezza

# ARGON COMPRESSO E938

Scheda n° 005 al

Versione 7 del 18/07/2011

Sostituisce : 08/10/2010

Pagina : 2/4

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.  
Nota1 : Indicata nella lista dell'Annesso IV / V del Reach; esente dall'obbligo di registrazione.  
Nota2 : Scadenza di registrazione non superata.  
Testo completo delle frasi -R, vedere capitolo 16

### 4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso

Inalazione

In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità / conoscenza. Le vittime potrebbero non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.

Contatto con la pelle e con gli occhi

Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. In caso di ustioni da congelamento spruzzare con acqua per almeno 15 minuti. Applicare una garza sterile. Procurarsi assistenza medica.

Ingestione

L'ingestione non è considerata una potenziale via di esposizione.

### 5 MISURE ANTINCENDIO

Pericoli specifici

L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Prodotti di combustione pericolosi

Nessuno/a.

Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione utilizzabili

Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.

Metodi specifici

Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto. Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta.

Mezzi di protezione speciali

Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

### 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Protezioni individuali

Evacuare l'area interessata. Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile. Assicurare un'adeguata ventilazione.

Precauzioni ambientali

Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi di rimozione del prodotto

Zona ventilata.

### 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione

Evitare il risucchio di acqua nel contenitore. Non permettere il reflusso del gas nel contenitore. Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas. Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

Stoccaggio

Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

### 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione personale

Assicurare un'adeguata ventilazione.

### 9 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20° C

Gas

Colore

Gas incolore



## Scheda di Sicurezza

Scheda n° 005 al

Versione 7 del 18/07/2011

Sostituisce : 08/10/2010

Pagina : 3/4

# ARGON COMPRESSO E938

Odore	Non avvertibile dall'odore
Peso molecolare	40 ( g/mol )
Punto di fusione [C°]	-189
Punto di ebollizione [C°]	-186
Temperatura critica [C°]	-122
Tensione di vapore a 20 °C	Non applicabile
Densità relativa, gas ( aria =1 )	1,38
Densità relativa, liquido ( acqua = 1 )	Non applicabile
Solubilità in acqua ( mg/l )	61
Limiti di infiammabilità [vol % in aria]	Non infiammabile
Altri dati	Gas vapore più pesante dell'aria. Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del suolo o al di sotto di esso.

### 10 STABILITA' E REATTIVITA'

Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno
Stabilità chimica	Stabile in condizioni normali.

### 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sulla tossicità	Nessun effetto tossicologico conosciuto
------------------------------	---

### 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sugli effetti ecologici	Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
--------------------------------------	---

### 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali	Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso, ma in atmosfera e in zona ben ventilata. Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
----------	--

### 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Numero ONU	1006
Etichetta ADR, IMDG, IATA	Etichetta 2.2 : gas non infiammabile, non tossico.



#### Trasporto terra

ADR/RID	
H.I. n°	20
Nome di spedizione appropriato ONU	ARGON COMPRESSO
Classi di pericolo connesso al trasporto	2
Codice classifica ADR/RID	1A
Packing Instruction (s) - General	P200
Tunnel Restriction	E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

#### Trasporto marittimo

Codice IMO-IMDG	
Designazione per il trasporto	ARGON COMPRESSO



## Scheda di Sicurezza

Scheda n° 005 al

Versione 7 del 18/07/2011

Sostituisce : 08/10/2010

Pagina : 4/4

# ARGON COMPRESSO E938

Classe	2.2
Gruppo da imballaggio IMO	P200
Emergency Schedule (EmS)-Fire	F-C
Emergency Schedule (EmS)-Spillage	S-V
Instructions-Packing	P200
<b>Trasporto aereo</b>	
Codice ICAO/IATA	
Designazione per il trasporto	COMPRESSED ARGON
Classe	2.2
Passenger and Cargo Aircraft	Allowed
Packing instruction	200
Cargo Aircraft only	Allowed
Packing instruction	200

Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza.

Prima di iniziare il trasporto:

- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappello (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

### 15 INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.  
Regolamento CE 96/82 (Seveso) Sostanza non indicata nella lista.

### 16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

**RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ** : La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

**Fine documento**